

Akku-Reciprosäge DJR186ZK

18V • 0-2.800 min⁻¹ • 32 mm

Leistungsfähige solide Reciprosäge mit großer Hubhöhe

Eine leistungsfähige Reciprosäge, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten. Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm. Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 2.800 min⁻¹. Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel.



Technische Details

Li-Ion Akku 18 V Akkusystem LXT Akkuspannung Antriebsart Akkuschutzsystem Leerlaufschlagzahl

Leerlaufschlagzahl

Hubhöhe Max. Schnittleistung Holz 90° Max. Schnittleistung Rohr Schallleistungspegel (L_{WA})

Schalldruckpegel (L_{pA})
K-Wert Geräusch
Vibration
K-Wert Vibration
Gewicht inkl. Akku (EPTA)
Produktabmessung (L x B x H)

84 dB(A) 3 dB(A) 13,0 m/s² 1,5 m/s² 3,5 - 3,8 kg 486 x 81 x 223 mm

18 V

Akku

32 mm

255 mm

130 mm

95 dB(A)

0 - 2800 min⁻¹

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Vertikal angeordneter Kurbelmechanismus, dadurch schnellere Rückwärtsbewegung der Hubstange
- Schneller und spurstabiler Schnitt durch vertikal ausgerichtete Schwungmasse und einen größeren Hub von 32 mm
- Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)



EAN 0088381806671

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

821620-5

Transportkoffer

B-05175

Reciproblatt BIM 130/6,4Z

Optionales Zubehör

821620-5

Transportkoffer

B-05175

Reciproblatt BIM 130/6,4Z

Service