

# Akku- Pendelhubstichsäge

## DJV181Z

18V • 800-3.500 min<sup>-1</sup> • 135 mm

### Leistungsfähige Pendelhubstichsäge mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger PendelhubEinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min<sup>-1</sup> eingestellt werden. Die Hubhöhe liegt bei 26 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl.



**LXT** **BL** **SOFT**  
MOTOR NO LOAD

### Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Leerlaufhubzahl	800 - 3500 min <sup>-1</sup>
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Schnittleistung Stahl	10 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Pendelhub	✓
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	78 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Sägen Holz	6,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration Sägen Metall	5,0 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 - 2,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	298 x 77 x 189 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/ außen	23/28 mm
Bürstenloser Motor	✓

**EAN 0088381650939**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Leichte Stichsäge mit geringer Geräuscentwicklung
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Exzellente Vibrationsdämpfung
- Mit 3-facher PendelhubEinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Mit leuchtstarker Doppel-LED
- Mit abschaltbarer Soft No Load-Funktion
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**126331-0**  
Absaugstutzen



**415524-7**  
Spanreißschutz



**417852-6**  
Gleitschuh



**783202-0**  
Sechskantstiftschlüssel 4 mm



**A-85628 (2x)**  
Stichsägeblatt B-10



**A-85737 (2x)**  
Stichsägeblatt B-22



**A-85793 (2x)**  
Stichsägeblatt BR-13



## Optionales Zubehör

**164095-8**  
Parallelanschlag



**192557-6**  
Spanreißschutz



**193516-3**  
Parallelanschlag-Kreisschneide



**193517-1**  
Adapter f. Führungsschiene



**194367-7**  
Führungsschiene 3.000 mm



**194368-5**  
Führungsschiene 1.400 mm



**194385-5**  
Schraubzwingen



**194416-0**  
Gleitbelag



**194417-8**  
Rutschsicherung



**194418-6**  
Spanreißschutz



**194419-4**  
Spanreißschutz



**194925-9**  
Führungsschiene 1.900 mm



**196664-7**  
Winkelanschlag



**198885-7**  
Führungsschienenverbinder



**199140-0**  
Führungsschiene 1.000 mm



**199826-6**  
Klemmzwingen



**345250-3**  
Massstabschiene f. Stichsäge



**415524-7**  
Spanreißschutz



**417852-6**  
Gleitschuh



**783202-0**  
Sechskantstiftschlüssel 4 mm



**821551-8**  
MAKPAC Gr. 3



**837789-5**  
Tiefziehteil f. MAK-PAC



 **Service**

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

