

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß 91/155/EWG

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung	
Produktname	Multipor Mineraldämmplatte
Handelsname	Multipor Mineraldämmplatte
Lieferant	Xella Dämmsysteme GmbH, Werksweg 2, 92551 Stulln, Tel. 09435/3 93 - 0, Fax 09435/94 79, www.xella.com
Auskunftgebender Bereich	Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH, Emstal, Tel. 033844/752 112, Dr. Berit Straube
Notruf-Telefon	Öffentlicher Giftnotruf Tel. 030/1 92 40

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen		
Chemische Charakterisierung	Calciumsilikathydrat (1,1 nm Tobermorit)	80 – 90 %
	Quarz (SiO ₂)	< 2 %
	Calcit	20 %
	Nebenbestandteile	< 5 %
Gefährliche Inhaltsstoffe	entfällt	

3. Mögliche Gefahren der Zubereitung	
Gefahrenbezeichnung	Von der Multipor Mineraldämmplatte geht keine Gefährdung für Mensch oder Umwelt aus.
Zusätzliche Hinweise	Wir weisen darauf hin, dass unser Produkt nicht der Gefahrstoffverordnung unterliegt.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen
entfällt

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung
entfällt

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
entfällt

7. Handhabung und Lagerung	
Hinweise zum sicheren Umgang	Bei umfangreichen maschinellen Sägearbeiten an der Multipor Mineraldämmplatte ist eine Staubabsaugung empfehlenswert.
Anforderungen an Lager-räume und Behälter	entfällt

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen
entfällt

9. Physikalische und chemische Eigenschaften	
Aussehen	weißer Feststoff
Geruch	geruchslos
pH-Wert	8 – 10 bei feuchtem Material
Schmelzpunkt	> 1200 °C
Rohdichte	85 – 115 kg/m ³

Alle anderen Eigenschaften sind nicht relevant.

10. Stabilität und Reaktivität
entfällt

11. Angaben zur Toxikologie
Die Multipor Mineraldämmplatte ist nicht giftig.

12. Angaben zur Ökologie
Die Multipor Mineraldämmplatte ist ökologisch sowie umwelttechnisch unbedenklich.

13. Hinweise zur Entsorgung	
Abfallschlüssel-Nr.	17 01 01 (Beton) nach Europäischem Abfallkatalog, Deponieklasse 2 nach TA Siedlungsabfall

14. Angaben zum Transport
entfällt

15. Vorschriften
entfällt

16. Sonstige Angaben
Die Angaben stützen sich auf den aktuellen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

Multipor® ist eine eingetragene Marke der Xella-Gruppe. Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Stand 09/2014.

Xella Kundeninformation

☎ 0800 5 235665 (freecall)

📠 0800 5 356578 (freecall)

@ info@xella.com

🌐 www.multipor.de

multipor