

Furowell



Fundamentrohr aus PE-HD in Verbundrohrbauweise (außen gewellt, innen glatt); Farbe schwarz; Hohe Stabilität; geringes Gewicht; hohe Temperaturbeständigkeit. Problemloser Einbau auch in der kalten Jahreszeit.

Anwendung:
Zum Einbau von Masten, Pfosten, Stangen aller Art, wie z.B. Beleuchtungsmasten, Verkehrsschilder, Fahnenmasten, Begrenzungspfosten etc.

Produkt	Art.-Nr.	Technische Daten	VE	Preis €/St.	
Furowell	565.30.250	DN 250; Länge 800 mm	D _i = 255	22 St./Pal.	11,85
	565.31.250	DN 250; Länge 1.000 mm		22 St./Pal.	15,15
	565.32.250	DN 250; Länge 1.500 mm		11 St./Pal.	22,80
	565.40.250	DN 250; Länge 6.000 mm		14 St./Pal.	90,90
	565.31.300	DN 300; Länge 1.000 mm	D _i = 302	12 St./Pal.	16,70
	565.40.300	DN 300; Länge 6.000 mm		9 St./Pal.	101,00
	565.30.350	DN 350; Länge 800 mm	D _i = 350	12 St./Pal.	21,90
	565.31.350	DN 350; Länge 1.000 mm		12 St./Pal.	27,35
	565.32.350	DN 350; Länge 1.500 mm		6 St./Pal.	40,80
	565.40.350	DN 350; Länge 6.000 mm		8 St./Pal.	164,10
	565.40.400	DN 400; Länge 6.000 mm	D _i = 404	5 St./Pal.	195,00
	Schutzstopfen	565.80.250	DN 250	1 Stück	13,00
565.80.300		DN 300	1 Stück	15,65	
565.80.350		DN 350	1 Stück	18,80	
Schutzkappe, sanddicht	565.80.400	DN 400	1 Stück	69,95	

Hinweis

Einfache Anwendung von Furowell: Mit einem handelsüblichen Dosenbohrer DN 68 schaffen Sie eine passgerechte Anschlussöffnung für Kabuflex DN 63.

