



Putzträger und Armierung in einem Arbeitsgang

Überzeugende Vorteile:

1. MATERIALERSPARNIS
 - a) durch flache Bauweise
 - b) mit Isolierpapier kein Hinterwandern des Putzes in evtl. Hohlräume
2. ZEITERSPARNIS
 - a) Abrollen, anheften, abschneiden (einfache Schneiderschere genügt)
 - b) nur Länge zuschneiden, da Rollen in Breiten von 10–24 cm lieferbar
 - c) bei quellenden Untergründen Putzträger und Isolierpapier in einem Arbeitsgang
3. WENIGER VERLETZUNGSGEFAHR
an den Längsseiten keine scharfen Schnittkanten
4. LEICHTE VERARBEITUNG
läßt sich mühelos in Längs- und Querrichtung um Kanten und Ecken biegen

Anwendung:

Ideal zum Überspannen von Leichtbauplatten, Betonteilen, Holzbalken, Stahlkonstruktionen, Mauerschlitzen, usw.

BEFESTIGUNG UND VERARBEITUNG

Einfaches Anbringen mit Haftputz, Krampen, Dachpappestiften oder handelsüblichen Heftklammern.

Der Stumpp-Putzträger wird bei allen bekannten Putzen eingesetzt.

Durch Tauchlackierung ist er weitgehend gegen Korrosion geschützt, sollte jedoch mit einer Putzstärke von mind. 1 cm versehen werden.

Metall-Putzträgermatten imprägniert mit Isolierpapier, 25-m-Rolle

Breite ca.	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	21 cm	24 cm
Palette (Rollen)	120	120	105	90	90	75	60
Artikel-Nr.	01 010 010	01 010 012	01 010 014	01 010 016	01 010 018	01 010 021	01 010 024

Metall-Putzträgermatten imprägniert ohne Isolierpapier, 25-m-Rolle

Breite ca.	10 cm	12 cm	14 cm	16 cm	18 cm	21 cm	24 cm
Palette (Rollen)	120	120	105	90	90	75	60
Artikel-Nr.	01 015 010	01 015 012	01 015 014	01 015 016	01 015 018	01 015 021	01 015 024

Edelstahl-Putzträgermatten mit Isolierpapier, 25-m-Rolle

Breite ca.	10 cm	18 cm	24 cm
Palette (Rollen)	120	90	60
Artikel-Nr.	01 020 010	01 020 018	01 020 024

Edelstahl-Putzträgermatten ohne Isolierpapier, 25-m-Rolle

Breite ca.	10 cm	18 cm	24 cm
Palette (Rollen)	120	90	60
Artikel-Nr.	01 025 010	01 025 018	01 025 024